



Россия, 445007, Самарская обл., г. Тольятти,
ул. Новозаводская, 2 а, а/я 385

тел. (8482) 51-83-42, 51-83-26, 51-83-54, 51-83-52

Противопригарное покрытие на водной основе ЛВК-4024

ТУ 20.30.22-202-14559685-2019

Применение

Литейная водная краска предназначена для нанесения на пенополистироловые модели при изготовлении отливок из цветного литья с применением процесса литья по газифицированным моделям. Сушка слоя покрытия проводится потоком теплого воздуха температурой до 50°C.

Физико-механические характеристики

Марка покрытия	Наименование показателя		
	Внешний вид	Плотность при 20°C, г/см ³	Седиментационная устойчивость, за 3 часа, %, не менее
ЛВК-4024	Однородная, непрозрачная суспензия или паста графитового цвета.	1,40-1,70	99

Упаковка и транспортировка

Стальные или пластиковые ведра емкостью 20-70 л, или в специальную тару по согласованию с потребителем.

Транспортируют в крытых транспортных средствах или открытых под брезентом в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия и срок хранения

Хранение в закрытых помещениях, исключающих попадание влаги, при температуре от 0 до 25 °С.

Срок годности 6 месяцев со дня изготовления