



Россия, 445007, Самарская обл., г. Тольятти,  
ул. Новозаводская, 2 а, а/я 385

тел. (8482) 51-83-42, 51-83-26, 51-83-54, 51-83-52

## Противопригарное покрытие на водной основе ЛВК-4204

ТУ 20.30.22-202-14559685-2019

### Применение

Литейная водная краска предназначена для нанесения на пенополистироловые модели при изготовлении отливок из крупного стального и чугунного литья с применением процесса литья по газифицированным моделям. Сушка слоя покрытия проводится потоком теплого воздуха температурой до 50°C.

### Физико-механические характеристики

Марка покрытия	Наименование показателя		
	Внешний вид	Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup>	Седиментационная устойчивость, за 3 часа, %, не менее
ЛВК-4204	Однородная, непрозрачная суспензия или паста красно-бежевого цвета	1,7-2,0	99

### Упаковка и транспортировка

Стальные или пластиковые ведра емкостью 20-70 л, или в специальную тару по согласованию с потребителем.

Транспортируют в крытых транспортных средствах или открытых под брезентом в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

### Условия и срок хранения

Хранение в закрытых помещениях, исключая попадание влаги, при температуре от 0 до 25 °С.

Срок годности 6 месяцев со дня изготовления